



Bravo 6 Detectores de movimiento PIR gemelos, de elemento doble e inmunes a mascotas

- Análisis de señal digital para una detección constante en todo el patrón de cobertura
- Inmunidad a mascotas de hasta 39 kg (85 lb)
- Soportes de montaje opcionales disponibles: DM-W (soporte de montaje en pared) o DM-C (soporte de montaje en techo)
- Compensación de temperatura digital para un mejor rendimiento de captura a temperaturas críticas
- Procesamiento de señal multinivel patentado (MLSP) para una detección precisa de la energía IR humana en un amplio rango de temperaturas

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
BV-600	Contacto de alarma forma 'A'
BV-601	Contacto de alarma de forma 'A' e interruptor de sabotaje
BV-602	Contacto de alarma de forma 'C' e interruptor de sabotaje

BV-201 Bravo 201 detectores de movimiento PIR

- Los detectores de movimiento Bravo 201 cuentan con procesamiento de señal multinivel (MLSP) patentado para
- Rendimiento de captura excepcional a temperaturas elevadas
- Protección estática y transitoria de alto nivel
- Detección de energía IR humana en una amplia gama de temperaturas
- Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para entornos normales u hostiles

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
BV-201	Lente de pared a pared de
BV-L1	contacto de alarma forma 'A'
BV-L2	Lente de pasillo
BV-L3	Lente de cortina
BV-L4	Lente Pet Alley



Bravo 5 Detectores de movimiento PIR de montaje en techo de 360 °

- Compensación de temperatura para un mejor rendimiento de captura a temperaturas críticas
- Protección estática y transitoria de alto nivel
- Inmunidad excepcional a la luz blanca
- Procesamiento de señal multinivel patentado (MLSP) para una detección precisa de la energía IR humana en un amplio rango de temperaturas
- Excelente inmunidad a RF
- Análisis de señal digital para una detección constante en todo el patrón de cobertura
- Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para entornos normales u hostiles

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

PIR solamente

Modelo	Descripción
BV-500	Contacto de alarma forma 'A'
BV-501	Contacto de alarma de forma 'A' e interruptor de sabotaje
BV-502	Contacto de alarma de forma 'C' e interruptor de sabotaje

PIR y rotura de vidrio

Modelo	Descripción
BV-500GB	Contacto de alarma forma 'A' (movimiento), contacto de alarma forma 'C' (rotura de vidrio)
BV-501GB	Contacto de alarma forma 'A' (movimiento), contacto de alarma forma 'C' (rotura de vidrio) e interruptor de manipulación
BV-502GB	Contacto de alarma forma 'C' (movimiento), contacto de alarma forma 'C' (rotura de vidrio) e interruptor de manipulación

LC-100-PI / LC-120-PI Detector PIR con inmunidad a mascotas

- Contacto de alarma de forma 'A' o 'C' e interruptor de sabotaje
- Diseño compacto para instalaciones residenciales
- Cuenta de pulsos variable ajustable
- Análisis de señales digitales
- Ajuste de sensibilidad PIR
- Inmunidad a mascotas de hasta 25 kg (55 lb)
- La altura de instalación está libre de calibración de 6 pies a 8 pies (1,8 ma 2,4 m)
- Tecnología Quad Linear Imaging para un análisis preciso de las dimensiones corporales y la diferenciación de fondos y mascotas.
- Disponible en paquetes de 6 (LC-100-PI-6PK)
- Soporte LC-L1ST disponible por separado
- Electrónica avanzada basada en ASIC
- Lente de pasillo disponible por separado

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
LC-100-PI-6PK	Contacto de alarma de forma 'A' e interruptor de sabotaje
LC-120-PI	Contacto de alarma de forma 'C' e interruptor de sabotaje

