



## EC-ACCE2L



### Características

- Panel de control de accesos para 2 puertas de uso unidireccional.
- Memoria interna de hasta 30,000 usuarios y 60,000 eventos.
- Opción Stand-Alone.
- Comunicación TCP/IP Fast Ethernet (100Mbps)
- Interfaz Web + Software de administración



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Control de accesos	1 puerta
Tipo de acceso	Unidireccional (entrada o salida)
Memoria interna	30,000 usuarios
Memoria de eventos	60,000 eventos
Stand Alone	Si
Capacidad de lectores	2
Protocolo de lector	Wiegand 26 bits
Formato de datos	EMID / Mifare
Comunicación	TCP/IP
Puerto de comunicación	RJ45 (Fast Ethernet 10/100 Mbps)
Interfaz Web	Si (Chrome, Explorer, Safari, Firefox)
Entrada de alarma	1 N.O.
Salida de alarma	2 N.O. / N.C.
Sensor de estado de puerta	2 N.C.
Anti Pass Back	General
Software de administración	Access Control System (incluido)
Base de datos	Max. 2,000-30,000 usuarios (incluida en software) Max. 30,000 usuarios (Microsoft SQL Server)
Alimentación	12VDC @ 1,000 mA
Temperatura de operación	-20 ~ 60°C
Humedad relativa	20 ~ 80% (no condensada)

#### Guadalajara:

#### México:

#### Monterrey: