



EC-ACRE01S



Características

- Control de accesos autónomo para 1 puerta
- Memoria interna de hasta 2,000 usuarios
- Verificación por medio de RFID y/o PIN.
- Teclado numérico luminoso



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Memoria Interna	2,000 usuarios
Modo de verificación	Tarjeta / PIN o ambas
Lector RFID	Integrado, 125KHz
Rango de lectura	5 ~ 10 cm
Tiempo de verificación	<1s
Comunicación	RS-232
Manual de configuración	Incluido
Salida de relevador	1 (NO/NC)
Datos de tarjeta	Compatible con EM-ID y Mifare
Indicadores	LED / Buzzer (Estado)
Stand Alone	Si
Temperatura de operación	-10° C~70° C
Humedad relativa	5% ~ 95% (no condensada)
Protección para exterior	NO (para instalación en el exterior)
Alimentación	12VDC@600mA

Guadalajara:

(33) 4162.2261 ext. 115, 105, 106.
ingenieria@adises.com.mx / soportegd@adises.com.mx
soporte@adises.com.mx

México:

(55) 5318.2309 ext. 107
soportemex@adises.com.mx

Monterrey:

(81) 2263.5132 ext. 305
soportemy@adises.com.mx