

# IPCEBW8630IVC

## Especificaciones Técnicas

Cámara				
Sensor de Imagen	1/1.8" 6Megapixel escaneo progresivo CMOS			
Pixeles Efectivos	3072(H)x2048(V)			
RAM/ROM	1024MB/128MB			
Sistema de Escaneo	Progresivo			
Velocidad de Obturador Electrónico	Auto/Manual, 1/3~1/100000s			
Iluminación Mínima	0.005Lux/F2.8( Color,1/3s,30IRE)			
	0.05Lux/F2.8( Color,1/30s,30IRE)			
	0Lux/F2.8(IR encendido)			
S/N Ratio	Mas que 50dB			
Distancia IR	Distancia hasta 10m			
Control de encendido/apagado IR	Auto/ Manual			
LEDs IR	3			
Lente				
Tipo de Lente	Fijo			
Tipo de Montaje	Sobre la placa			
Longitud Focal	1.3mm			
Apertura Máxima	F2.8			
Angulo de Vista	H: 180°, V:180°			
Zoom Óptico	N/A			
Control Focal	Fijo			
Distancia de Enfoque Cercana	N/A			
Distancia DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	21m	8m	4m	2m
Paneo/Tildeo/Rotacion				
Rango Paneo/Tildeo/Rotación	N/A			
Inteligencia				
IVS	Cruce de Linea, Intrusión			
Funciones Avanzadas Inteligentes	Mapa de Calor			
Video				
Compresión	H.265/H.264			
Capacidad de Stream	3 Stream			
Resolución	6M(3072×2048)/ 4M(2048x2048)/ 3M(2048x1536)/ UXGA(1600x1200)/ 1.3M(1280x960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)			

Cuadros por Segundo	Transmisión Principal: 6M(1~25/30fps)
	Transmisión Secundario: D1(1 ~ 25/30fps)
	Transmisión Terciaria: 1.3M(1 ~ 25/30fps)
Control de Tasa de Bits	CBR/VBR
Velocidad de Bits	H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps
Día/Noche	Auto(ICR) / Color / B/N
Modo BLC	BLC / HLC / DWDR
Balanceo de Blancos	Auto/Natural/Lampara de Calle/Exterior/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Reducción de Ruido	3D DNR
Detección de Movimiento	Apagado / Encendido (4 Zonas, Rectángulo)
Región de Interés	Apagado / Encendido (4 Zonas)
Estabilizador de Imagen Electrónico(EIS)	N/A
IR Inteligente	Soportado
Desempañante	Soportado
Zoom Digital	16x
Girar	N/A
Espejo	N/A
Mascara de Privacidad	Apagado / Encendido (4 Zonas, Rectángulo)
<b>Audio</b>	
Compresión	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
<b>Red</b>	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocolo	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Metodo de Transmisión	Unicast / Multicast
Max. Acceso de Usuarios	10 Usuarios/20 Usuarios
Almacenamiento Adicional	NAS PC Local para grabación instantánea Memoria Micro SD 128GB
Visor Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de Administración	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Teléfono Inteligente	IOS, Android
<b>Certificaciones</b>	
Certificaciones	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
<b>Interfaz</b>	
Interfaz de Video	N/A

Interfaz de Audio	1/1 entrada/salida, 1 Micrófono Incorporado
RS485	N/A
Alarma	2 Entradas: 5mA 5VDC 2 Salidas: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Eléctrico</b>	
Fuente de Alimentación	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Consumo de Energía	<12W
<b>Ambiental</b>	
Condiciones de Operación	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Menos que 95% RH
Condiciones de Almacenamiento	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Menos que 95% RH
Indice de Protección	IP67
Resistencia Antivandalica	IK10
<b>Construcción</b>	
Material	Metal
Dimensiones	149.8mm×50.7mm
Peso Neto	0.58kg(1.28lb)
Peso Bruto	1.0kg(2.2lb)