

OLS20

Fuente de alimentación conmutada (Fuera de línea).

Descripción

La fuente de alimentación/cargador Altronix OLS20 convierte una entrada de 115 VAC y 50/60 Hz en una salida de 12 VDC o 24VDC. Esta unidad tiene una amplia gama de aplicaciones para control de acceso y accesorios del sistema de seguridad que requieren energía adicional.



OLS20

Especificaciones

Entrada

Voltaje 115VAC, 50/60Hz, 0.5A.

Salidas

Voltaje 12VDC or 24VDC seleccionable.

Corriente 1A @ 12VDC or 0.5A @ 24VDC.

Nota: Si no se usa DC2, la clasificación DC1 es x.

Otros Protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.

Filtrado y regulado.

Batería de respaldo (no incluida)

Tipo De plomo ácido sellado o tipo gel.

Failover Ante pérdida de AC, instantánea.

Indicadores (LED)

Entrada Voltaje de entrada está presente.

Salida DC Con energía.

Física y ambiental

Dimensiones (ancho x largo x alto)

3" x 2.5" x 1" (76.2mm x 63.5mm x 25.4mm).

Peso del producto 0.25 lbs. (0.11 kg).

Peso de envío 0.35 lbs. (0.16 kg).

Temperatura

Funcionamiento de 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

Almacenamiento -20°C a 70°C (-4°F a 158°F).

Humedad relativa 85% +/- 5%.

BTU / Hr (aprox.):

6 BTU/Hr.

Herrajes de montaje incluidos.

Dimensiones del gabinete (ancho x largo x alto) y dibujo

5.25" x 3.5" x 1" (133.4mm x 88.9mm x 25.4mm)

