Altronix®

Rev. P1AB2K-08012018

P1MM

Transceptor "Small Form-Factor Pluggable" (SFP)
Multi-modo.

P1MM

Descripción:

Altronix P1MM son módulos transceptores de fibra SFP "hot-pluggable" y se pueden usar fácilmente con todos los equipos de fibra óptica Altronix Spectrum para velocidades de transmisión de 1G. El P1MM se debe utilizar con fibra multi-modo para distancias de hasta 550 m. Se recomienda emparejar (dos por enlace de fibra) remoto y cabecera con el mismo módulo SFP.

Características Principales

- Compatible IEEE 802.3a.
- Abarca distancias de hasta 550m (1804 ft.)
- Ccumple con (SFP) "Small Form-Factor Pluggable" "Multi-Source Agreement" (MSA).

P1MM Especificaciones

Altronix No. de Modelo	Velocidad (bps)	Onda (nm)	Potencia de Trans. (dBm)	Sensibilidad de recepción (dBm)	Longitud Máxima	Temp. (ºC)
P1MM	1.25G	850	-18~0	-8~-4	550km	0º a 70º

Especificaciones

Normas

Class 1 FDA e IEC60825-1 compatible Seguridad Láser.
Cumple con especificaciones MSA SFP

Tipo de Conexión

LC Duplex

Velocidad de Datos

Hasta 1.25Gbps.

Onda

850nm VCESK laser Transmiter

Distancia

550m with 50/125 µm MMF.

Agencias:

FCC	FCC Conforme
CE	Conformidad Europea
ROHS	

Física y ambiental:

Dimensiones (largo x ancho x alto)
2.25" x 0.5" x 0.625" (57.15mm x 12.7mm x 15.875mm)

Peso (aproximado):

Peso del producto:	0.00625 lbs. (0.003 kg).
Peso de envío:	0.09375 lbs. (0.042 kg).

Temperatura:

Operando:	0ºC to 70ºC (32ºF to 158ºF).
Almacenamiento:	-40ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF).
Humedad relativa:	85% +/-5%.

Altronix Corporation | 140 58th St | Brooklyn, NY 11220 USA
phone: +1 718.567.8181 | fax: +1 718.567.9056 | email: info@altronix.com | www.altronix.com