

# PT724AE

## Temporizador para evento anual de canal único

### Descripción

El temporizador de eventos Altronix PT724AE extremadamente versátil de 24 horas y 365 días está diseñado para admitir una amplia gama de aplicaciones: automatización para vivienda y edificios, seguridad, control de acceso, control de iluminación, etc. El PT724AE está equipado con un contacto de relé tipo "C" controlado independientemente que proporciona muchas operaciones de bloqueo y/o momentáneas durante el programa de su elección. Los eventos se pueden configurar para operaciones únicas o múltiples en un horario diario y/o semanal.



PT724AE

### Especificaciones

#### Entrada

Voltaje Operación de 12 o 24VAC o VDC

#### Relé

Clasificación de

Contactos Tipo "C" 10A/120VAC o 28VDC contactos.

Corriente

de reserva 10 mA (relé apagado)  
50mA (relé encendido).

#### Temporizador:

La memoria EE-Prom protege contra la pérdida de programación debido a una falla de alimentación.

Controlado por reloj de cuarzo.

Eventos momentáneos y/o de bloqueo.

50 eventos diarios/semanales programados individualmente.

La capacidad de programación en bloque puede alojar un total de 350 eventos por semana.

10 fechas para días festivos programables.

Opción "Primer hombre".

Configuración estándar o de horario de verano.

Compensación automática por año bisiesto.

#### Indicadores (LCD)

La pantalla LCD alfanumérica simplifica la programación.

#### Batería de respaldo (no incluida):

Tipo Sellado de plomo ácido o tipo gel.

Conmutación

por error En caso de pérdida de AC, instantánea.

La batería de litio opcional (Altronix LB2032) de respaldo mantiene el reloj.

#### Físicas y ambientales

Dimensiones (L x W x H)

8.5" x 7.5" x 3.5" (215.9mm x 190.5mm x 88.9mm).

Peso del producto 3.8 lbs. (1,72 kg).

Peso empacado 4.7 lbs. (2,13kg).

Temperatura

Funcionamiento -20°C a 49°C (-4°F a 120°F).

Almacenamiento -25°C a 70°C (-13°F a 158°F).

Humedad relativa 85% +/- 5%.