



exacqVision **A-Series**

Servidores de Cámaras IP
Cámaras y Codificadores IP

Servidores de Cámaras exacqVision A-Series

Sistemas Confiables de Grado Profesional

Características Claves & Beneficios:

- **Expandible Hasta 64 Cámaras IP** — Solución rentable que proporciona un control completo para múltiples servidores simultáneamente. Cada servidor se puede ampliar de 1 hasta 64 cámaras IP. Simplemente agregue licencias IP adicionales, según sea necesario. Compatible con más de 1.000 modelos de cámaras IP.
- **Escalabilidad Ilimitada** — Pre-cargado con el sistema de gestión de vídeo profesional exacqVision. Añade fácilmente licencias de cámaras IP adicionales y cambia las cámaras. Agregue ilimitados servidores de mayor capacidad o dispersados por ubicación geográfica. Administre los sistemas individuales desde la misma interfaz de usuario o la actualización a exacqVision empresarial para administrar fácilmente varios servidores simultáneamente.
- **Almacenamiento de Clase Empresarial** — Hasta 32TB de almacenamiento por servidor usando discos de trabajo continuo de clase empresarial. RAID opcional en los modelos 4U.
- **Sistemas Operativos de Plataforma Cruzada** — Los servidores de la Series-A están disponibles con sistema operativo Windows o Linux. El software cliente fácil de usar está disponible para Windows, Linux y MAC. Los servidores también pueden ser accedidos remotamente a través de un explorador web usando el servicio gratuito para web e exacqVision. Todos los servidores y cliente son compatibles entre ellos.
- **Solución Todo-En -Uno** — Grabación de Video, hospedaje del cliente web/móvil, y visualización local del video en vivo, todo desde un mismo servidor.
- **3-Años de Garantía de Hardware, Acuerdo de Suscripción de Software (SSA)** — Garantía de hardware de 3-años y SSA incluido. Actualización del cliente, el servidor y el software de servidor web con las últimas características de software exacqVision sin costo adicional durante el período SSA de 3 años.
- **Interfaces de Usuario Local, Remota, Web y Móvil** — Acceso al video directo y grabado de forma remota en cualquier momento a través de la aplicación cliente en el servidor, múltiples clientes instalados en los ordenadores remotos, navegadores web o los teléfonos inteligentes y las tabletas usando la aplicación móvil gratuita Exacq para dispositivos iPhone, iPad y Android.
- **Chasis para todos los requerimientos** — Escoja un chasis para montaje en rack de 2U o 4U para la instalación del servidor. Las unidades compactas de escritorio son ideales para aplicaciones pequeñas.



Ajustes de Cámara, Alarma & Audio	Desktop	2U	4U
Cámaras IP	Expandible hasta 64 cámaras por servidor (depende de la tasa de datos)		
Tasa de Cuadros Cámara IP	Depende de la Cámara		
Conexión Serial	N/A	N/A	N/A
Salidas de Audio	1	1	1
Almacenamiento	Desktop	2U	4U
Máx. Discos Duros	2	3	8
Almacenamiento Máximo (Interno)	8 TB	12 TB	32 TB
Configuración de Disco	N/A	N/A	RAID-5 opcional
Características	Desktop	2U	4U
NIC (Puertos Ethernet)	2 (estándar), 4 (opcional)		
Puertos USB2	6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0		
Salidas de Monitor	1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 Puerto BNC, 2 monitores simultáneos máximo		
Procesador	Gen 3 Intel® i3 (estándar), Intel® Core i5 (opcional)		
Memoria RAM	4 GB (estándar), 8 GB (opcional)		
Teclado & Ratón	Incluidos		
DVD/CD RW	Incluido		
Sistema Operativo	Windows 7 64 bit, Windows 2008 R2 (Opcional), Ubuntu Linux 10.04		
Sistema Operativo de Disco	32 GB SSD (Linux), HD (Windows) 64 GB SSD (Opcional)		
Soporte VMS	exacqVision Professional (estándar), exacqVision Enterprise Server (opcional)		
Sistema Operativo Compatible con el Cliente	Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 32-bit o 64-bit Linux (Ubuntu) Mac OS X		
Regulaciones	CE (Class A), FCC (Class A), UL Listed		
Garantía	3 Años, partes & labor más 3 años de SSA incluidos		
Tamaño	Desktop	2U	4U
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	15.675 x 13 x 5.375 pulg 39.7 x 33.1 x 14.6 cm	21.25 x 16.75 x 3.5 pulg 54.7 x 42.6 x 8.9 cm	28 x 16.75 x 7 pulg 71.2 x 42.6 x 17.8 cm
Peso	18.5 – 22 lbs. 8.4 – 10 kg	27 – 31 lbs 12.3 – 14.1 kg	44 – 60 lbs. 20 – 27.3 kg
Requerimientos	Desktop	2U	4U
Temperatura de Operación	40° – 95°F (4.5° – 35°C)		
Voltaje de Entrada	120/240 VAC auto-sensing		
Fuente de Poder	Simple	Simple (Dual Opcional)	Simple
Potencia & Calor	150 Watts/500 BTU/h (Máx) 110 Watts/370 BTU/h (Típica)	160 Watts/540 BTU/h (Máx) 110 Watts/370 BTU/h (Típica)	240 Watts/790 BTU/h (Máx) 140 Watts/470 BTU/h (Típica)
Cables de Alimentación	Norte América (estándar), UK & EU (opcional)		

Especificaciones sujetas a cambio. Visite www.exacq.com para obtener las especificaciones más recientes.

Todos los números de parte pueden conseguirse en nuestro catálogo: <https://exacq.com/catalog/>



Exacq Technologies USA
11955 Exit Five Parkway
Fishers, IN 46037 USA

Exacq Technologies Europe
Business & Technology Centre
Bessemer Drive
Stevenage, Herts SG1 2DX UK

+1.317.845.5710 USA
+44.1438.310163 UK
+44.1438.310163 Europe
+852.8120.9275 Hong Kong

exacq
Technologies

www.exacq.com 05-13